

# Hohlstahl

## hollow bars



DIN 17456/ 17458 · warmgewalzt/ stranggepresst, gebeizt  
Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 2 - 7m

DIN 17456/ 17458 · hot rolled/ extruded, pickled  
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 2 - 7m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301 / 4306 304 / 304 L	4571
32 x 16	4,70	•	•
20	3,80	•	•
36 x 16	6,40	•	•
20	5,50	•	•
25	4,10	•	•
40 x 20	7,40	•	•
25	6,00	•	•
28	5,00	•	•
45 x 20	10,00	•	•
25	8,90	•	•
28	7,60	•	•
32	6,20	•	•
50 x 25	11,60	•	•
32	9,10	•	•
36	7,40	•	•
56 x 28	14,50	•	•
36	11,30	•	•
40	9,50	•	•
60 x 40	12,30	•	•
44	10,40	•	•
63 x 32	18,10	•	•
36	16,50	•	•
40	14,60	•	•
45	12,00	•	•
50	9,10	•	•
70 x 50	15,02	•	•
71 x 36	23,10	•	•
40	21,20	•	•
45	18,60	•	•
56	11,70	•	•
75 x 40	24,80	•	•
50	12,50	•	•
60	7,50	•	•
76 x 58	15,09	•	•
80 x 40	29,60	•	•
45	27,00	•	•
50	24,00	•	•
63	15,00	•	•
85 x 45	32,00	•	•
90 x 50	34,50	•	•
56	30,60	•	•
63	25,50	•	•
71	18,80	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301 / 4306 304 / 304 L	4571
95 x 50	40,90	•	•
100 x 56	42,30	•	•
63	37,20	•	•
71	30,60	•	•
80	22,20	•	•
106 x 56	49,90	•	•
63	44,80	•	•
71	38,20	•	•
80	29,80	•	•
112 x 63	52,80	•	•
71	46,20	•	•
80	37,80	•	•
90	27,40	•	•
118 x 63	61,30	•	•
71	54,70	•	•
80	46,30	•	•
90	35,90	•	•
125 x 71	65,20	•	•
80	56,80	•	•
90	46,40	•	•
100	34,60	•	•
132 x 71	76,30	•	•
80	67,90	•	•
90	54,40	•	•
106	38,10	•	•
140 x 80	81,30	•	•
90	70,80	•	•
100	59,10	•	•
112	43,50	•	•
150 x 80	99,20	•	•
95	84,35	•	•
106	69,40	•	•
125	42,30	•	•
160 x 90	109,55	•	•
112	80,40	•	•
122	67,10	•	•
132	50,50	•	•
170 x 106	110,60	•	•
118	92,20	•	•
130	73,90	•	•
140	57,30	•	•
180 x 125	103,30	•	•
130	97,03	•	•
140	20,00	•	•
150	61,00	•	•

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.  
Other dimensions or qualities on request.



# Hohlstahl

## hollow bars

DIN 17456/ 17458 · warmgewalzt/ stranggepresst, gebeizt  
 Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 2 - 7m

DIN 17456/ 17458 · hot rolled/ extruded, pickled  
 inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 2 - 7m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301 / 4306 304 / 304 L	4571
190 x 106	155,65	•	•
123	129,30	•	•
132	115,00	•	•
140	107,70	•	•
150	83,80	•	•
160	64,70	•	•
200 x 140	127,70	•	•
150	109,60	•	•
160	90,20	•	•
212 x 130	175,60	•	•
150	138,00	•	•
170	100,50	•	•
224 x 140	191,00	•	•
180	111,30	•	•
236 x 150	207,80	•	•
190	122,70	•	•
240 x 170	177,00	•	•
250 x 200	140,90	•	•

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.  
 Other dimensions or qualities on request.